

MODELLEN MASTERGLASS, OVERIG FIGUURGLAS & GEËTST GLAS

Model volgens tekening	toeslag
	30%
	50%
	30%
	50%
	75%
	75%

Model volgens tekening	toeslag
	75%
	75%
	50%
	75%

Voor modelruiten volgens tekening dienen de maten aangegeven te worden zoals vermeld in de tekening.
Tekeningen met een onvolledige maatvoering worden niet in behandeling genomen.
Bij verstrekte tekeningen wordt uitgegaan van de volgende basisgegevens:

- het aanzicht is de glatte zijde

MASTERGLASS, OVERIG FIGUURGLAS & GEËTST GLAS

uitgangspunten

- rechthoekig
- oppervlakte kleiner dan 5 m²
- minimale afmetingen 350 x 300 mm
- minimaal te berekenen oppervlakte 0,2 m²
- glas wordt standaard op de voor de fabriek meest efficiënte wijze gesneden
- kleur- en structuurverschillen en verloop kunnen voorkomen

		dikte	kleur	vrije maat	vaste maat	max. afmetingen (mm)
MASTERGLASS MASTER CARRE, MASTER LENS, MASTER LIGNE, MASTER POINT, MASTER RAY		4	blank	91,10	121,30	2000x3210
		6	blank	136,00	182,35	2000x3210
		8	blank	182,50	243,05	2000x3210
SATINOVO MATÉ		4	blank	138,00	183,95	2440x3210
		6	blank	158,80	211,50	2440x3210
OVERIG FIGUURGLAS	CANALE	4	blank	57,65	76,85	1610x2540
	CANALE	4	mat blank	85,30	113,80	1610x2540
	CHINCHILLA	4	blank	57,65	76,85	1610x2130
	DELTA	4	blank	54,85	73,90	1610x2130
	DELTA	4	mat blank	83,15	111,00	1610x2130
	GOthic	4	blank	68,15	90,25	1610x2130
	NIAGARA	5	blank	64,50	86,75	1610x2540
DRAADGLAS	DRAAD	6-7	blank	35,50	52,70	2040x3300
	DRAAD FIGUUR	6-7	blank	35,50	52,70	2040x3300
	SPIEGELDRAAD	6-7	blank	217,75	281,85	1980x3300

TOESLAGEN	RANDAFWERKING per m ¹	Glasdikten			GATEN BOREN per stuk	Glasdikten		GROTE MATEN		
		4 mm	6 mm	7-8 mm		4-6 mm	7-8 mm			
	afscherpen	2,65	2,65	3,75	∅ ≤ 20 mm	7,45	9,35	ruitzijde > 3100 mm	25%	strokend / volgens patroon snijden 40%
	plat poli (PP - fijn slijpen)	5,40	5,40	7,45	∅ > 20 ≤ 75 mm	11,25	13,90	ruiten > 5,00 m ²	op aanvr.	
	toeslag draadglas	50%	50%	50%	∅ > 75 mm	16,50	20,85			
	omtrek > 7,0 m ¹	30%	30%	30%						