

Bewerkingen isolatieglas

Afwijkende randafdichting

bruto toeslagen in € / m ²		Spouwbreedte		
		7 t/m 15 mm	20 mm	24 mm
Siliconen randafdichting (niet i.c.m. SGG BIOCLEAN)	6 mm	16,80	28,05	33,60
	8 mm	20,45	34,10	40,85
	10 mm	25,90	43,10	51,75
	12 mm	30,30	50,50	60,65
Zwembadkwaliteit (PU kit)	6 mm	11,35	18,80	22,60

- een siliconen randafdichting kan alleen in combinatie met een luchtgevulde spouw worden toegepast
- voor elke randafdichting geldt een afwijkingstolerantie van ± 2 mm

Overlapzijden

Isolatieglas met een overlapzijde dient altijd uitgevoerd te worden met een siliconen randafdichting, waarvan de rugdekking minimaal 8 mm (± 2 mm) bedraagt.

bruto toeslagen in € / m ²		toeslag	gewicht max. (kg)	afmetingen	
				min. (mm)	max. (mm)
Aantal overlapzijden	1	17,80	500	500 x 220	3500 x 2500
	2	41,60	500	500 x 220	2500 x 1500
	3	62,45	500	500 x 220	2500 x 1500
	4	133,90	150	500 x 220	1800 x 1200

- de maximale en minimale afmetingen zijn in breedte x hoogte opgegeven en kunnen niet worden gedraaid
- overlap maximaal 50 mm, groter op aanvraag

Kruisroeden

Voor standaard kruisroeden en wienersprossen geldt een minimale spouwbreedte van 12 mm.

uitvoering	breedte van de roede (mm)	
Standaard kruisroeden (9,5 mm) in standaard kleur*	18	€ 15,10 / vak
	26	
	45	€ 30,25 / vak
Wienersprossen (9,5 mm) natureel kleur	20	€ 15,10 / vak
	24	
	30	
kruisroeden strokend produceren		€ 10,70 / ruit
toeslag afwijkende RAL-kleur		€ 368,60 / order

* standaard RAL-kleuren:

wit: 1013, 9001, 9010, 9016, 1015

groen: 6005, 6009

bruin: 8001, 8008, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8077

blauw: 5011

rood: 3005

Voor overige bewerkingen kunt u contact opnemen met uw SGGs vestiging.